

## Wetterschutzwachs Type 401

Spezialwachs zum Aufpolieren von fast allen Untergründen  
im KfZ-Bereich

Dosierung:	pur
Verarbeitung:	Polierwachs unverdünnt mit einem Lappen auftragen, mit kreisenden Bewegungen aufpolieren und anschließend mit einem sauberen Lappen nach polieren. Vorzugsweise von oben nach unten arbeiten.
Verbrauch:	Je nach Beschaffenheit des Untergrundes.
Hinweise:	Vor Gebrauch Wetterschutzwachs gut schütteln. Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen.  Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.
Technische Daten:	Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum bei Raumtemperatur im Originalgebinde  Lagerbedingungen: trocken und kühl lagern; vor direkter Sonneneinstrahlung schützen  pH-Wert: entfällt  WGK: 1 (Selbsteinstufung)
Gebindegröße(n):	250-ml-Gebinde, 500-ml-Gebinde, 1-Liter-Gebinde, 5-Liter-Gebinde, 10-Liter-Gebinde, 20-Liter-Gebinde
	UN-Nummer: 1223
	Artikel-Nummer: 17100099



### *Vorbehalt:*

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufiger unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.