

## Polierwatte 400 E

Polierwatte E 400 zum aufpolieren von fast allen  
Untergründen im KFZ-Bereich

Dosierung:	pur						
Verarbeitung:	Zu polierendes Material mit Polierwatte E 400 aufpolieren, vorzugsweise von oben nach unten arbeiten und anschließend mit sauberem Tuch nachpolieren.						
Verbrauch:	je nach Untergrund						
Hinweise:	Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.						
Technische Daten:	<table><tr><td>Haltbarkeit:</td><td>12 Monate ab Herstellungsdatum bei Raumtemperatur im verschlossenen Originalgebinde</td></tr><tr><td>Lagerbedingungen:</td><td>trocken lagern; vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</td></tr><tr><td>WGK:</td><td>2</td></tr></table>	Haltbarkeit:	12 Monate ab Herstellungsdatum bei Raumtemperatur im verschlossenen Originalgebinde	Lagerbedingungen:	trocken lagern; vor direkter Sonneneinstrahlung schützen	WGK:	2
Haltbarkeit:	12 Monate ab Herstellungsdatum bei Raumtemperatur im verschlossenen Originalgebinde						
Lagerbedingungen:	trocken lagern; vor direkter Sonneneinstrahlung schützen						
WGK:	2						
Gebindegröße(n):	In verschiedenen Gebinden auf Anfrage lieferbar. UN-Nummer: 1993 Artikel-Nummer: 19201499						



### Vorbehalt:

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufiger unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.